

CHAMPION PNEUMA ISO 46

Questo tipo di olio viene usato per la lubrificazione delle apparecchiature pneumatiche. Contiene additivi per migliorare l'aderenza e la protezione anti-ruggine, oltre ad un emulsionante per assorbire l'umidità. Contiene inoltre additivi EP e anti-usura.

APPLICAZIONI

Questo è un olio che si applica alle attrezzature ad aria compressa, ad esempio le apparecchiature di perforazione. Il grado ISO 46 può essere utilizzato da una temperatura di -5 °C.

CARATTERISTICHE

Proprietà Extreme Pressure: buone proprietà EP

Proprietà anti-schiuma: prestazioni anti-schiuma adeguate

SPECIFICA

DIN

51502 D

ISO

6743-11 CLASS LP

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.45
Indice di viscosità	ASTM D2270		124
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	234

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

