

WOLF ELECTRUM COOLANT

14/04/2025
65340

Este refrigerante prémium para batería con base de MEG "lobrid" combina la tecnología de aditivos orgánicos con inhibidores de corrosión (silicato) minerales.

APLICACIONES

Este refrigerante para batería Si-OAT está diseñado específicamente para proteger los modernos sistemas de refrigeración de los motores de combustión y eléctricos fabricados en aluminio y aleaciones de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades anticongelantes: Máximo rendimiento a bajas temperaturas.
Propiedades frente a la corrosión: Excelente protección contra la corrosión.
Protección total del sistema: Óptima transferencia térmica y dispersión.

ESPECIFICACIONES

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Color	VISUAL		VIOLET
Punto de congelación	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Punto de congelación (refractometría)	ASTM D3321	°C	-36

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.