

WOLF ANTIFREEZE EVO LL

03/05/2025
50054

Высокоэффективный концентрат СОЖ на основе этиленгликоля с использованием передовой технологии защиты от коррозии с фосфатами, силикатами и органическими присадками (PSi-OAT) для современных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками. В технологии PSi-OAT органические кислоты взаимодействуют с минеральными ингибиторами, обеспечивая наилучшие защитные свойства. Эта концентрированная СОЖ G12 evo может использоваться в областях применения, для которых допустимы жидкости G13, G12++, G12+ и G11.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением данный концентрат необходимо разбавить водой. Допускается использование исключительно в диапазоне концентрации 33–60 % от объема. Мы рекомендуем смешивать только с деминерализованной или дистиллированной водой в соотношении 50:50 (% от объема).

Обеспечивает длительную защиту при вариантах применения, допускаемых по стандарту VW TL 774 L (G12 evo), а также во многих областях применения, одобренных автопроизводителями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

Антикоррозионные свойства: превосходная защита от коррозии.

Свойства антифриза: высочайшая эффективность при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	ÖNORM	V5123
ASTM	D1384	POLISH STANDARD	PN-C-40007
ASTM	D3306	SAE	J1034
ASTM	D4340	SAE	J1941
ASTM	D4985	SAE	J814
ASTM	D6210	SANS	1251:2005
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
BS	6580-2010	UNE	26-361-88/1
CHINESE STANDARD	GB 29743	2G	SFU
CUNA	NC 956-16	ALFA ROMEO	SFU
JIS	K2234:2018	APRILIA	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	ATLAS	SFU
MIL	BT-PS-606 A	AUDI	SFU
MIL	DCSEA 615/C	BMW	LC-18
MIL	E/L-1415b	BMW	LC-87
MIL	FS 6850-0951	BMW	LC-97
MIL	TL 6850-0038	BUGATTI	SFU
NATO	S759	BYD	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CASE	JIC-501
CASE	MAT 3624
CATERPILLAR	GCM34
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	SFU
CITROËN	-
CLAAS	SFU
CUMMINS	85T8-2
CUMMINS	CES 14439
CUMMINS	CES 14603
DACIA	SFU
DAEWOO	SFU
DAF	MAT 74002
DAIHATSU	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	SFU
DODGE	SFU
DTFR	29C100
DTFR	29C110
DTFR	29C120
DUCATI	SFU
EICHER ENGINES	SFU
FAUN	SFU
FENDT	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	SFU
FORD	ESD-M97B49-A
FORD	SFU
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	SFU
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	SFU
HINO	SFU
HITACHI	SFU
HONDA	SFU
HUERLIMANN	SFU
IRISBUS	SFU
IRIZAR	SFU
ISUZU	SFU
IVECO	18-1830
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	SFU
JEEP	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	SFU
KOBELCO	SFU

KOMATSU	SFU
KTM	SFU
KYMCO	SFU
LADA	SFU
LAMBORGHINI	SFU
LAMBORGINI	-
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	SFU
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	SFU
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LIEBHERR	SFU
LOTUS	SFU
MAHLE	SFU
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	SFU
MB	325.0
MB	325.3
MB	325.5
MB	325.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MTU	MTL 5048
MWM	SFU
NISSAN	SFU
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
OPEL	SFU
PERKINS	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	SFU
PSA	SFU
RENAULT	SFU
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROLLS-ROYCE	SFU
ROVER/MG	SFU
SAAB	690 1599
SAAB	SFU
SAME	SFU
SCANIA	SFU
SCANIA	TB 1451
SEAT	SFU
SETRA	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
STEYER MOTORS	SFU
SUBARU	SFU
SYM	SFU
TADANO	SFU
TESLA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TGB	SFU	VW	TL 774-C (G11)
TOYOTA	SFU	VW	TL 774-D (G12)
TRIUMPH	SFU	VW	TL 774-F (G12+)
VAN HOOL	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
VAUXHALL	GME L1301	VW	TL 774-J (G13)
VAUXHALL	GMW 3420	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VOLVO	TR-31854114-002	YAMAHA	SFU
VOLVO	VCS-2	YANMAR	SFU

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Запас щелочности	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Цвет	VISUAL		PINK

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

