

CHAMPION E-PULSE HUB GREASE

Ein synthetisches Schmierfett mit Lithiumkomplexverdickung für Radlager. Es enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW-Additive auf Basis der Wismut-Technologie.

Das speziell entwickelte Wismut-Additivpaket sorgt für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stoßbelastungen sowie für eine höhere Belastungsfähigkeit.

ANWENDUNGEN

Bei diesem Schmierfett handelt es sich um ein modernes synthetisches Hochleistungsprodukt, das in kraftfahrzeugtechnischen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann.

Die vielseitigen Eigenschaften und der breite Temperaturbereich machen das Produkt zur ersten Wahl für verschiedene Arten von Lageranwendungen bei hohen und niedrigen Temperaturen, wie zum Beispiel in Radnaben von Elektroautos.

MERKMALE

Schutz: Exzellenter Radlagerschutz.

Widerstand: Sehr guter Wärmewiderstand.

Belastungsfähigkeit: Hervorragende Widerstandskraft gegen Stoßbelastungen.

EINSATZEMPFEHLUNG

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Textur	Visual		SMOOTH
Farbe	VISUAL		BEIGE
NLGI-Klassifikation	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
VKA Schweißkraft	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

