

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3

Aceite para motores de fuera borda de 2 tiempos refrigerados por agua que cumplen la certificación NMMA-TC-W3. Su composición sin cenizas impide la formación de depósitos y la suciedad en el sistema de preignición y la bujía. También ofrece una alta protección contra el óxido y la corrosión.

APLICACIONES

Todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua de gran potencia, como motores de fuera borda y motos acuáticas monoplaza o multiplaza. La dilución se debe realizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión

ESPECIFICACIONES

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.07
Índice de viscosidad	ASTM D2270		142
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	105
Viscosidad de Brookfield a -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Color	VISUAL		BLACKISH BLUE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

