

CHAMPION ENGINE FLUSH

Çamuru, yakıt artığını, pası ve verniği ortadan kaldırarak motorun iç kısmını tamamen temizler. Karbon tortularını, kurumu, suyu ve yanmamış yakıtı giderir. Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltır.

UYGULAMALAR

Turboşarjlı veya turboşarjsız tüm benzinli, dizel ve LPG'li motorlara yöneliktir. Tüm mineral ve sentetik motor yağlarıyla uyumludur. Kullanım talimatları: Yağı değiştirmeden önce sıcak motor yağına bir şişe ekleyin. Motoru 15 dakika çalıştırın ve yağı boşaltın. Yağ filtresini değiştirin ve motoru uygun bir yağ ile yeniden doldurun. Bir şişe ile 3 ila 6 litre motor yağının bakımı yapılır.

ÖZELLİKLER

Motordaki yabancı maddelerin tamamen temizlenmesi.: Motordaki yabancı maddelerin tamamen temizlenmesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.887
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	25.7
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

