

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Ця моторна олива відповідає ключовим вимогам ACEA та API для пасажирських автомобілів. Вона забезпечує чудову чистоту двигуна й повний захист усіх його компонентів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для бензинових і дизельних двигунів як із турбонагнітачем, так і без нього. Особливо рекомендується для дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива, зокрема для систем із прямим уприскуванням палива Common Rail.

ОСОБЛИВОСТІ

Підтримування двигуна в чистоті.: Підтримування двигуна в чистоті.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		155
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Втрати через випаровування (метод Ноака)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

