WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

25/09/2026
9180

Yarı sıvı Lityum gresidir. Düşük sıcaklıklarda iyi akış özelliğini koruyan mükemmel pompalanma özelliğine sahiptir. "Aşırı Yüksek Basınç" katkı maddelerinin kullanımı sayesinde ağır darbe ve yüklere dirençlidir. Gresin ve yağlanan parçaların ömrünü uzatan mükemmel korozyon, paslanma ve oksitlenme önleyici özelliklere sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu gres, hem endüstriyel uygulamalarda hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Kıvamı sayesinde ürün, yarı sıvı gres gereksinimi olan merkezi yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Ürün, şanzımanlarda kullanıma da uygundur. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +100°C'ye kadar, Maks. +120°C

ÖZELLİKLER

Akışkanlık kontrolü: düşük sıcaklıkta kolay pompalanır
Kararlılık: iyi mekanik kararlılık
Korozyon koruması: iyi korozyon koruması

TEKNIK ÖZELLIKLER

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		Dark Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		00
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	415
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	170
Dört Bilyalı Kaynak Yükü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV