

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 EXTRA

14/04/2025
65633

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een high-performance motorolie met een lage viscositeit, die speciaal is ontwikkeld voor de hoogste brandstofzuinigheid en de laagste CO₂-emissie.

TOEPASSINGEN

Speciaal aanbevolen voor benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters van Peugeot en Citroën waarvoor de nieuwste versie van de PSA B71 2290-specificatie van 2019 vereist is. De meeste Japanse OEM's, waaronder Toyota, Honda, Subaru en Nissan.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Fuel Economy: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-uitstoot
Bescherming nabehandelingssysteem: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem

SPECIFICATIES

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	228

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.