

CHAMPION AGRILINE 2T

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados que combinan una alta capacidad de lubricación con una mínima formación de depósitos y una alta estabilidad térmica. Se encuentra prediluido para facilitar su uso. Su fórmula especial reduce la formación de humo de escape.

APLICACIONES

Se puede añadir mezclándolo en el depósito de la gasolina o mediante lubricación separada. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motores de 2 tiempos de material de jardinería, motosierras y cortacéspedes. Para obtener la proporción de mezcla, siga siempre las recomendaciones de los fabricantes [promedio: 3%].

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente rendimiento del motor

Eliminación del humo: excelente reducción de humo

Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión

ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		122
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	106
Color	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

