

WOLF ESSENTIAL HV ISO 46

14/04/2025
75856

Özellikle hidrolik devrelerde kullanılmak üzere tasarlanan yüksek viskozite indeksli, parafinli bir yağdır. Üstün performansı sayesinde tortu oluşumunu azaltarak sistemi temiz tutar. Ayrıca iyi filtrelenebilirlik, su ayırma ve hızlı hava çıkışı da sağlar. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Çok değişken sıcaklıklarda ve yüksek basınçta çalışan hidrolik sistemler. Yüksek viskozite indeksine sahip ve mekanik ve kimyasal stabilite sağlayan yağ gerektiren şanzımanlar. Düzenleme sistemleri ve hidrolik direksiyon.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: köpüklenmeye karşı mükemmel koruma
Sıcaklık stabilitesi: üstün viskozite stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.853
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	47.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		151
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız