

CHAMPION OEM LEVEL 5W-30 UHPD

Bu sentetik esaslı motor yağı, çok çeşitli farklı büyük kamyon üreticilerinin teknik özelliklerini karşılar. Bunun düşük viskozite formülü ve gelişmiş sürtünme azaltıcı katkı maddeleri yakıt verimliliğini arttırmanızı sağlar.

UYGULAMALAR

Bu çok yönlü madeni yağ çok çeşitli farklı EURO V ve EURO VI motorlarda kullanılabilir. Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo gibi karayolu ve arazi motoru üreticilerinin teknik özelliklerini sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER

Düşük viskozite ve mükemmel sürtünme azaltması: yükseltilmiş yakıt verimliliği

Geniş uygulama alanı: aynı filo içinde çok sayıda araca servis yapmak için kullanılabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E11	MACK	EO-N Premium Plus
ACEA	E6-16	MACK	EO-0 Premium Plus
ACEA	E7	MACK	EO-S 4.5
ACEA	E8	MAN	M3271-1
ACEA	E9-16	MAN	M3277
API	CI-4	MAN	M3477
API	CJ-4	MAN	M3575
API	CK-4	MAN	M3677
API	SN	MAN	M3775
JASO	DH-2	MB	235.28
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 3
CUMMINS	CES 20081	MTU	Oil Category 3.1
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RGD
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RLD
DAF	PSQL 2.1 E	RENAULT	RLD-2
DAF	PSQL 2.1 E LD	RENAULT	RLD-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-4
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC IV-10 LA	SCANIA	LDF-3 [excl. V8 engines]
DEUTZ	DQC-IV-10	SCANIA	LDF-4
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	VOITH	Retarder Oil Class B
DEUTZ	TTCD	VOLVO	VDS-3
DTFR	13D110	VOLVO	VDS-4
DTFR	15C100	VOLVO	VDS-4.5
DTFR	15C110		
DTFR	15C120		
FORD	WSS-M2C213-A1		
IVECO	18-1804 Classe TLS E9		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		161
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.99
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

