

CHAMPION NEW ENERGY

75W90 GL 5

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico a base di oli base di altissima qualità selezionati con cura utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alla sua speciale composizione, è particolarmente adatto per cambi sincronizzati, nonché per i differenziali a carico elevato.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è consigliato per tutti i componenti delle trasmissioni meccaniche (cambi, scatole di rinvio, differenziali, ecc.) di automezzi pesanti e veicoli a quattro ruote motrici.

CARATTERISTICHE

Proprietà di attrito: cambio marcia molto fluido, senza vibrazioni

Stabilità antiusura e all'ossidazione: forte protezione delle parti critiche

Durata dell'olio: elevato livello di stabilità termica e all'ossidazione

SPECIFICA

API	GL-4	ZF	TE-ML 02B
API	GL-5	ZF	TE-ML 05A
API	MT-1	ZF	TE-ML 07A
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 08
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 12B
ARVIN MERITOR	0-76-N	ZF	TE-ML 12L
ARVIN MERITOR	0-94	ZF	TE-ML 12N
BMW	83 22 2 365 987	ZF	TE-ML 16F
BMW	OSP	ZF	TE-ML 17B
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 19C
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 21A
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	ZF	TE-ML 21B
DTFR	12B110	ZF	TE-ML 24A
DTFR	12B140		
DTFR	13B110		
IVECO	MIL-PRF-2105E		
MACK	GO-J		
MAN	341 E-3		
MAN	341 GA1		
MAN	341 Z-2		
MAN	342 M-3		
MAN	342 S1		
MB	235.11		
MB	235.20		
MB	235.21		
MB	235.8		
MB	235.9		
RENAULT	B0032/3 Annex 3		
SCANIA	ST0 1:0		
SCANIA	ST0 1:1G		
VOLVO	97312		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		226
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

