

WOLF ESSENTIAL

SN C2/C3 5W30

29/10/2025
75601

Dieses HC-Synthese-Motoröl wurde für die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Pkw entwickelt. Es bietet vollständigen Schutz sowohl des Nachbehandlungssystems als auch des Motors, unabhängig von den Fahrbedingungen. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Es wurde für die neuesten OEM-Spezifikationen entwickelt. Es kann für eine breite Palette von EURO-4- und EURO-5-Motoren verschiedener Hersteller verwendet werden, gleich ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter.

MERKMALE

Breite Abdeckung: Geringere Schmierstoffkosten

Deutliche Verringerung der Reibung: Verbesserte Kraftstoffeffizienz und geringere Emissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		171
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

