

CHAMPION **PRO RACING**

TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

Este é um lubrificante sustentável RRBO para caixas de velocidades e eixos de transmissão de alto desempenho sob pressão extrema totalmente sintético, enriquecido com ester e PAO, para veículos de corrida e que oferece uma excelente proteção antidesgaste e EP, uma melhor resistência a altas temperaturas e uma vida útil do óleo mais longa.

APLICAÇÕES

Este lubrificante RRBO sustentável pode ser utilizado em caixas de velocidades, eixos de transmissão e diferenciais com ou sem diferencial de deslizamento limitado de veículos de corrida.

CARACTERÍSTICAS

Resistência ao desgaste: vida útil dos componentes prolongada.

Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	MB	235.61
API	GL-6	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
API	MT-1	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 B	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 C	SADEV	SFU
MIL	L-2105 D	SALISBURY	SFU
MIL	L-2105 E	SCANIA	STO 1:0
SAE	J 2360	SCANIA	STO 2:0A
ARVIN MERITOR	0-76-N	VW	G 052 539
BMW	83 22 1 470 080	X-TRAC	SFU
BMW	83 22 2 282 583	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05B
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05C
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05D
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 07A
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 12D
DANA	SFU	ZF	TE-ML 12N
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 16F
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 16G
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 21A
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 21C
GM	12346140	ZF	TE-ML 21D
GM	1942386		
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		
HOLLINGER	SFU		
MACK	G0-J		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	179
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		167
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Cor	VISUAL		LIGHT BROWN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

