

CHAMPION PNEUMA ISO 46

Tätä öljyä käytetään paineilmatyökalujen voiteluun. Se sisältää lisäaineita, jotka parantavat tarttuvuutta ja ruosteenestoa, sekä emulgointiaineen, joka imee kosteutta. Se sisältää kulumista estäviä ja erittäin korkean paineen lisäaineita.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään paineilmakäyttöisiin työkaluihin, kuten porauslaitteisiin. Tätä ISO 46 -luokitusta voidaan käyttää -5 °C:sta alkaen.

OMINAISUUDET

Erittäin korkean paineen ominaisuudet: hyvät paineensiato-ominaisuudet
Vaahdonesto: riittävä vaahdonesto

LUOKITUKSET

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	46.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.45
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		124
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	234

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

