

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Bu tam sentetik motor yağı, binek otomobiller için temel ACEA ve API gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu oldukça kararlı formül, sürüş koşulları ne olursa olsun motoru korur. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Turboşarj veya doğrudan yakıt enjeksiyon sistemi bulunan veya bulunmayan binek otomobillere yönelik servis işlemleri bu motor yağıyla yapılabilir. Bu yağ, daha uzun yağ drenajı aralıklarını destekler.

ÖZELLİKLER

Uzatılmış yağ drenajı aralığı.: Uzatılmış yağ drenajı aralığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	80.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız