

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Cette huile moteur répond aux exigences principales de l'ACEA et de l'API pour les moteurs de grosse cylindrée. Elle réunit en un même lubrifiant des propriétés de réduction de l'usure et de nettoyage. Il est possible que ce produit ne soit pas disponible dans votre région. Veuillez consulter votre représentant local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Convient à tous les moteurs diesel Euro II et III modernes des équipements à usage intensif et à certains moteurs diesel Euro IV. Ce lubrifiant est idéal pour la maintenance des parcs mixtes.

FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur; propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| ACEA | A3/B4-08 | CUMMINS | CES 20076 |
| ACEA | E7-04 Issue 2 | CUMMINS | CES 20077 |
| API | approval CI-4/SL | DETROIT DIESEL | DFS 93K215 |
| API | CF-4 | DEUTZ | DQC-II-18 |
| API | CG-4 | DTFR | approval 15B110 |
| API | CH-4 | MACK | E0-L |
| MIL | L-2104 E | MACK | E0-M PLUS |
| MIL | L-46152 D | MAN | 271 |
| ALLISON | C4 | MAN | M3275-1 |
| CATERPILLAR | ECF-1a | MB | 227.1 |
| CATERPILLAR | TO-2 | MB | 229.1 |
| CUMMINS | CES 20071 | MTU | Oil Category 1 |
| CUMMINS | CES 20072 | VOLVO | VDS-2 |

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.873 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 95.7 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.7 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 145 |
| B.N. [méthode HClO4] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 225 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

