

WOLF EXTENDTECH 75W90 GL 5

02/03/2026
2209

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олів високого ступеня очищення. Це трансмісійна олива з винятково високим індексом в'язкості. Вона забезпечує відмінну текучість за низьких температур і гарантує тривалий строк служби оливи й механізмів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна трансмісійна олива з протизадирними характеристиками, розроблена для запобігання корозії мідних сплавів. Застосовується в сучасних коробках передач і деяких задніх мостах, особливо якщо виникають проблеми з перемиканням передач у разі використання густіших олів.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикання передач
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	ZF	TE-ML 07A
API	GL-5	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	81
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	ASTM D2270		196
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	206

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

