

WOLF MULTISPRAY

02/09/2025
55564

Tämä laadukas voiteluaine pohjautuu mineraaliöljyihin ja polytetrafluorieteeniin. Kestää merivettä, voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella: -50...250 °C.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kuten nailonlaakerien, ketjujen, jarruvaijerien ja pulttien voiteluun. Voidaan käyttää myös sähkökontaktien ja kytkinmateriaalien suojaamiseen maa-ainekselta, kosteudelta ja korroosiolta.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: riittävä suoja järjestelmille
Järjestelmien suojaus: erinomaiset voiteluominaisuudet

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	<-60
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Väri	VISUAL		Yellow brown

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

