

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tuote on kehitetty erityisesti Ford WSS-M2C913-C/D -vaatimuksia vastaavaksi. Sillä on aiempaa merkittävästi paremmat voiteluominaisuudet, ja se takaa polttoainetaloudellisuuden (> 3 %). Tämä öljy korvaa M2C-913-A/B-vaatimusten mukaiset tuotteet. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHEET

Se on ollut vuodesta 2009 alkaen pakollinen kaikille Ford-malleille (benssiini ja diesel, mukaan luettuina hiukkassuodattimella varustetut mallit). Sitä on käytettävä myös ajoneuvoissa, joissa on 2,2 Duratorq TDCI -moottori, ja se on taaksepäin yhteensopiva Fordin kaikkien nykyisten dieselmootoreiden kanssa, lukuun ottamatta malleja, joissa on pumppusuutin [Galaxy I ja II], ja Ford KA -mallia [diesel ja benssiini vuodesta 2009 alkaen].

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A1/B1-12	FORD	WSS-M2C913-C/D
ACEA	A5/B5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5003
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-G1	VW	VVC 53036

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	63.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		166
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

