

WOLF ESSENTIAL SN C2/C3 5W30

14/04/2025
75601

Cette huile moteur entièrement synthétique est conçue pour répondre aux exigences principales de l'ACEA et de l'API pour les voitures de tourisme. Elle assure une protection complète du système de post-traitement et du moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Formulée pour répondre aux spécifications OEM les plus récentes, elle peut être utilisée pour l'entretien d'une large gamme de moteurs EURO 4 et EURO 5 de différents fabricants, équipés ou non d'un filtre à particules diesel.

FONCTIONNALITÉS

Couverture étendue: réduction des coûts de lubrification
Réduction significative de la friction: amélioration du rendement énergétique et réduction des émissions

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		171
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.