

# WOLF ESSENTIAL

## SN C2/C3 5W30

29/10/2025  
75601

Cette huile moteur entièrement synthétique est conçue pour répondre aux exigences principales de l'ACEA et de l'API pour les voitures de tourisme. Elle assure une protection complète du système de post-traitement et du moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

### APPLICATIONS

Formulée pour répondre aux spécifications OEM les plus récentes, elle peut être utilisée pour l'entretien d'une large gamme de moteurs EURO 4 et EURO 5 de différents fabricants, équipés ou non d'un filtre à particules diesel.

### FONCTIONNALITÉS

Couverture étendue: réduction des coûts de lubrification

Réduction significative de la friction: amélioration du rendement énergétique et réduction des émissions

### SPÉCIFICATIONS

|      |    |     |        |
|------|----|-----|--------|
| ACEA | C2 | API | SN/CF  |
| ACEA | C3 | MB  | 229.31 |

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                          | Méthode    | Unité    | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.850          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 68.0           |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm²/s    | 11.8           |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |          | 171            |
| B.N. (méthode HClO4)          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.8            |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C       | -39            |
| Cendres sulfatées             | ASTM D874  | Mass %   | 0.78           |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C       | 230            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

