WOLF VITALTECH 15W40

06/10/2026
14636

Najwyższej jakości olej mineralny do silników wysokoprężnych zapewniający niezawodną pracę ciężkiego sprzętu w zastosowaniach charakteryzujących się dużymi obciążeniami. Nadaje się do silników o niskiej emisji (Euro II i Euro III oraz niektórych silników Euro IV).

ZASTOSOWANIA

Jest zalecany do wszystkich nowoczesnych silników wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, sprzętu terenowego oraz sprzętu do innych zastosowań o dużych obciążeniach. Uniwersalne zastosowanie, łącznie z flotami mieszanymi. Nadaje się do silników wysokoprężnych o niskiej emisji z systemem EGR (silniki Euro II i III oraz niektóre silniki Euro IV). Spełnia, a nawet przewyższa wymagania wielu producentów silników wysokoprężnych ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

CECHY

Ochrona silnika: wysoki poziom czystości i trwałości silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	approval CES 20078
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	approval DQC-III-18
DEUTZ	DQC-III-10
DTFR	approval 15B110
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
MACK	approval EO-N
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
VOLVO	approval VDS-3
ZF	TE-ML 04C

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8841
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	100.69
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14.06
Indeks lepkości	ASTM D2270		142
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.49
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com