

# CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Tämä DOT 3/4 -jarruneste tarjoaa tasaisen ja luotettavan suorituskyvyn, sillä sen koostumus takaa hyvän kemiallisen vakauden, erinomaisen hapettumiseneston sekä erinomaisen suojan kertymiä vastaan. Näiden ominaisuuksien ansiosta tämä jarruneste on erinomainen valinta eri valmistajien moottoripyörien huoltotöihin.

## KÄYTTÖKOHEET

Se sopii kaikille hydraulisten jarrujen piireille, joille valmistaja suosittelee nestettä, joka täyttää alla esitetyt vaatimukset. Se sopii myös moniin ohjaus- ja kytkinjärjestelmiin, ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40...260 °C.

## OMINAISUUDET

Kiehumispiste: korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus  
Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti  
Hyvä yhteensopivuus: useiden moottoripyörien huolto samalla nesteellä

## LUOKITUKSET

<b>FMVSS</b>	116 DOT 4	<b>SAE</b>	J 1703
<b>FMVSS</b>	116 DOT3	<b>SAE</b>	J 1704
<b>ISO</b>	4925 Class 3&4		

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)	ASTM D1120	°C	269
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP)	ASTM D1120	°C	159
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Väri	VISUAL		Colourless to Amber

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

