

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Deze kwalitatief hoogwaardige 'lobrid' motorkoelvloeistof op MEG-basis combineert de organische additieve technologie (OAT) met minerale (silicaat) corrosieremmers.

TOEPASSINGEN

Deze Si-OAT-koelvloeistof is speciaal ontwikkeld om de koelsystemen van aluminium en aluminiumlegeringen in moderne verbrandingsmotoren te beschermen.

Het product kan in principe worden gemengd met de meeste koelvloeistoffen op OAT MEG-basis, maar voor de best mogelijk bescherming tegen corrosie adviseren we u uitsluitend deze Si-OAT-koelvloeistof te gebruiken.

KENMERKEN

Complete systeembescherming: uitstekende warmteoverdracht en dispersie.

Corrosiewerende eigenschappen: uitstekende bescherming tegen corrosie.

Antivrieseigenschappen: superieure prestaties bij lage temperaturen.

SPECIFICATIES

AFNOR	NF R 15-601	KYMCO	SFU
ASTM	D1384	PIAGGIO	SFU
ASTM	D3306	SYM	SFU
ASTM	D4340	TGB	SFU
ASTM	D4656	TRIUMPH	SFU
ASTM	D4985	YAMAHA	SFU
ASTM	D6210		
BS	6580-2010		
CHINESE STANDARD	GB 29743		
CUNA	NC 956-16		
JIS	K2234:2018		
KOREAN STD	KS M 2142		
NATO	S759		
ÖNORM	V5123		
SAE	J1034		
SAE	J1941		
SAE	J814		
UNE	26-361-88/1		
APRILIA	SFU		
BMW	LC-97		
DUCATI	SFU		
GILERA	SFU		
HARLEY-DAVIDSON	SFU		
HONDA	SFU		
INDIAN	SFU		
KAWASAKI	SFU		
KTM	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		8.2
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Kleur	VISUAL		PINK
Vriespunt [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

