

WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

02/03/2026
2312

Dieser synthetische Schmierstoff für Getriebe zeichnet sich gegenüber klassischen GL 5-Hypoidölen durch seine Mehrzweckigenschaften sowie durch außergewöhnliche Oxidations- und Temperaturstabilität aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für alle Handschaltgetriebe und Achsantriebe schwerer Fahrzeuge und großer Lastkraftwagen empfohlen. Durch seine universelle Einsetzbarkeit ist es problemlos für alle Getriebeteile verwendbar, für die Öle des Typs API GL 4 oder GL 5 empfohlen werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr leichtgängiges Schalten, keine Vibrationen
Längere Öllebensdauer: optimierte Temperatur- und Oxidationsstabilität
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	ZF	TE-ML 04G
API	GL-5	ZF	TE-ML 05A
API	MT-1	ZF	TE-ML 07A
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 08
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 12E
ARVIN MERITOR	0-76-A	ZF	TE-ML 12L
ARVIN MERITOR	0-76-B	ZF	TE-ML 12M
ARVIN MERITOR	0-76-D	ZF	TE-ML 16B
ARVIN MERITOR	0-76-N	ZF	TE-ML 16C
ARVIN MERITOR	0-94	ZF	TE-ML 16D
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16F
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 17B
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 17H
DTFR	12B110	ZF	TE-ML 19B
IVECO	MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 19C
JD	J11 E	ZF	TE-ML 21A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 24A
MAN	341 E-2		
MAN	341 GA1		
MAN	341 Z-2		
MAN	342 M-2		
MB	235.0		
MB	235.20		
NH	NH 520A		
RENAULT	B0032/3 Annex 3		
SCANIA	STO 1:0		
SCANIA	STO 1:1G		
SDFG	OP1705		
STEYR	B-101		
ZF	TE-ML 02B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	135
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		107
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

