

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Цю синтетичну суміш на основі ефіру можна використовувати у двигунах, трансмісіях і гідравлічних муфтах. Її революційна технологія присадок підвищує як продуктивність двигунів, так і повністю захищає всі змащенні деталі. Ця потужна формула задовольняє значну частину ринку мотоциклів завдяки своїм удосконаленим властивостям. Вона залишається в цілковито рідкому стані за низьких температур і водночас забезпечує відмінний захист під час експлуатації за високих температур.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів з відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Вона перевищує вимоги, установлені виробниками для різних моделей.

ОСОБЛИВОСТІ

Поліпшена продуктивність: двигун, трансмісія та гідравлічна муфта

Стиль водіння: подорож і щоденні поїздки

Спрощене керування рідинами: широке застосування оливи

SPECIFICATION LEVEL

API SP JASO approval MA2:2023

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	121
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		171
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

