

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Bu sıvının yüksek koruyucu özellikleri sünger hava filtrelerinin kapasitesini optimize eder. Bunu, suya dayanıklı bir tabaka oluşturup havayla taşınan küçük partikülleri yakalayarak yapar.

UYGULAMALAR

Bu sıvı, sünger hava filtrelerinin tam olarak korunmasını sağlar. Çoğu zorlu sürüş koşulunda koruyucu özelliklerini sürdürdüğünden tozlu ve kuru sürüş koşulları için harika bir çözümdür.

ÖZELLİKLER

Tam koruma: İdeal filtre kapasitesi

Stabilite: Zorlu koşullarda performansını korur

Su direnci: Islak koşullarda performansını korur

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.780
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	29.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	<-40

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

