

WOLF ARIO

ISO 46

30/10/2025
4210

Це компресорна олива, виготовлена з базових олив високого ступеня очищення й присадок, яка запобігає окисненню, корозії та піноутворенню. Вона відповідає жорстким вимогам випробувань на окиснення PNEUROP.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива особливо підходить для змащування повітряних компресорів, що працюють за високих температур. Її також рекомендовано використовувати, коли потрібна олива, яка відповідає класифікації DIN ФКД.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист
Антипінні властивості: високі антипінні характеристики

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51503-1 KAA/KE	ISO	DP 6521 DAA/DAG
DIN	51506 VBL/VCL/VDL	PNEUROP	DIN 51.352

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		103
A.N. (колориметричний)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-24
Температура займання COC	ASTM D92	°C	236

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

