

WOLF MOTO 4T 5W40 RACING ESTER

14/04/2025
29162

Este aceite de mezcla sintética a base de ésteres puede utilizarse en motores, transmisiones y embragues de discos sumergidos. Su revolucionaria tecnología para los aditivos aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula abarca gran parte del mercado de las motos gracias a sus excepcionales propiedades. Su excelente fluidez a bajas temperaturas garantiza una protección completa de todos los componentes desde el mismo momento en el que se arranca el motor.

APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL y SJ. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: Incremento del rendimiento del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.

Comodidad de conducción: un producto recomendado para las escapadas y la conducción diaria.

Propiedades económicas: una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite

ESPECIFICACIONES

API SN JASO MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		169
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

