

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER EXTRA

14/04/2025
70317

Bu ürün radyatör, su pompası, silindir kapağı contası ve motor bloğundaki ince çatlakları ve sızıntıları kapatıp kalıcı olarak engeller. Tüm soğutma sistemini paslanma ve korozyona karşı korur ve su pompasını yağlar. Lastik borulara, metal parçalara ve contalara zarar vermez.

UYGULAMALAR

Benzinli, dizel ve LPG'li motorlardaki soğutma sistemlerinin tüm alüminyum, plastik ve çelik radyatörleri için uygundur. Su, soğutucu sıvılar ve geleneksel antifirizle uyumludur. Kullanım talimatları: Kullanmadan önce iyice çalkalayın ve ısıtma açık ve motor ılık (sıcak değil) şekilde çalışırken kutunun hepsini soğutma sistemine boşaltın. Motoru yaklaşık 10 dakika çalıştırın veya aracı kısa bir mesafede sürün. Sistemden sıcak soğutma sıvısı veya buhar çıkabileceği için radyatörü/soğutma sistemini açarken dikkatli olun. Kirli soğutucu sistemleri önce Radyatör Temizleyici ile temizlenmelidir. 325 ml'lik miktar 12 litreye kadar hacme sahip soğutma sistemleri için yeterlidir.

ÖZELLİKLER

Sızdırmazlık ve şartlandırma: bütün soğutma sisteminin korunması

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Görünüm	Visual		Hazy suspension
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.025
Renk	VISUAL		Turquoise

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız