

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40 CF-4/SG

Einbereichsöl von hoher Qualität, unter allen Bedingungen geeignet für Saug-Dieselmotoren, Turbolader und Benzinmotoren.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für stationäre Dieselmotoren, städtische Nutzfahrzeuge und gemischte Fuhrparks [mit Last- und Personenkraftwagen] empfohlen.

MERKMALE

Motorschutz: motorschutz und sauberkeit

EINSATZEMPFEHLUNG

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	136
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskositätsindex	ASTM D2270		100
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.10
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

