

WOLF ANTI-FREEZE LONGLIFE G13

14/04/2025
50002

Motorlarda kullanım için etilen glikol/gliserin bazlı, seyreltilmemiş bir soğutucu sıvı konsantresidir. Hibrit Organik Asit Teknolojisine (HOAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin, fosfat (NAP) ve borat içermez. Hızlı kapanan alüminyum koruması sunan bazı silikat katkı maddeleri içerir. Bu teknoloji, soğutma sisteminin tüm bileşenlerine üstün ve kalıcı koruma sağlar. Binek otomobiller için 4-6 yıl veya 250.000 km, profesyonel uygulamalar için 500.000 km kullanım ömrü sunar.

UYGULAMALAR

Özellikle alüminyum, dökme demir ve magnezyum alaşımlardan üretilenler olmak üzere tüm motorlarda uzun süreli kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle kurşun lehim kullanılması nedeniyle bakır/ pirinç radyatörlere ve ısıtma merkezlerine sahip eski soğutma sistemleri için en iyi seçenek değildir. Seyreltildiğinde açık veya kapalı tip soğutma devreleri (araçlar ve ısıtma) için uygundur. Mineralden arındırılmış suyla seyreltilmesi önerilir. Koruma sıcaklığı: -16°C, %30 AF gerektirir // -22°C, %40 AF gerektirir // -36°C, %50 AF gerektirir.

ÖZELLİKLER

Korozyon önleyici özellikler: olağanüstü sistem koruması
Kullanımı kolay: uzun kullanım ömrü
Toplam sistem koruması: Mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ASTM D3306 VW TL 774-J

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Alkalinite rezervi	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	7.0
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.140
Renk	VISUAL		LRED/VIOLET

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız