

WOLF TRACTOFLUID 170 BM

02/03/2026
23121

Traktör, forklift ve farklı arazi ekipmanlarındaki otomatik şanzımanlar, CVT, hidrolik sistemler, ıslak frenler ve konvertörlere yönelik özel yağ. Uyarı: Üretici, motor dahil tüm parçaların yağlanması için yalnızca bir yağ belirttiğinde S.T.O.U. yağını kasteder.

UYGULAMALAR

Bu yağ Volvo BM'nin gereksinimlerini karşılar ve tarım traktörlerinin ve yoldışı ekipmanlarının şanzımanları, krikoları, arka dingilleri ve ıslak frenlerinin yanı sıra hidrolik sistemlerinde (vinçler, bağlantı kutusu, hidrolik direksiyon) kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: üstün kritik parça koruması
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	KUBOTA	UDT
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST	MF	M 1127/M 1129A
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1135
ALLISON	C4	MF	M 1141
CASE	MAT 3505	MF	M 1143
CASE	MAT 3510	MF	M 1145
CASE	MAT 3525	NH	NH 410B
CASE	MAT 3526	SDFG	OT-1891
CASE	MAT 3540	SDFG	OT-1891A
CASE	MS1204	VALTRA	G2-08
CASE	MS1205	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1206	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MS1207	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 17E
CATERPILLAR	MTO	ZF	approval TE-ML 21F
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06B
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06D
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06K
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06L
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06M
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06N
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06P
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06R
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06S

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.875
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		150
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	2900

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız