

WOLF ELECTRUM TRANS FLUID

14/04/2025
65301

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, uiterst hoogwaardige basisoliën, en is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies in elektrische voertuigen (e-ATF). Het product combineert een uitstekende wrijvingsbestendigheid met superieure prestaties.

TOEPASSINGEN

Deze automatische transmissievloeistof wordt specifiek aanbevolen voor automatische transmissies in elektrische voertuigen (e-ATF) en hybride voertuigen.

KENMERKEN

Optimale elektrische eigenschappen: voor toepassingen met hoge spanningen.

Wrijvingseigenschappen: Zeer soepel schakelen, zonder trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

TESLA EDF-2 (1616951-04-A)

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

