

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

05/06/2026
1931

Ten półsyntetyczny olej silnikowy do skuterów dwusuwowych z zaawansowanym zestawem dodatków gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Odpowiednio dobrana formuła została stworzona, aby dokładnie odpowiadać potrzebom amatorów skuterów szukających optymalnego komfortu jazdy.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został opracowany z myślą o silnikach dwusuwowych skuterów. Prosimy o stosowanie się do zaleceń dozowania określonych przez producenta sprzętu.

CECHY

Wydłużony okres eksploatacji skutera dzięki właściwościom ochronnym oleju.: Wydłużony okres eksploatacji skutera dzięki właściwościom ochronnym oleju.

Ochrona oryginalnego komfortu jazdy.: Ochrona oryginalnego komfortu jazdy.

Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.: Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.

SPECYFIKACJA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGB	JASO	FD
ISO	L-EGD		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	76.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		120
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	106
Barwa	VISUAL		BLACKISH GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

