

# WOLF EXTENDTECH 80W140 GL5

02/03/2026  
2311

Si tratta di un lubrificante per cambi sottoposti a pressioni estreme, formulato in modo specifico per soddisfare le condizioni di servizio più difficili: elevate velocità, carichi imprevisti e coppie elevate a bassa velocità.

## APPLICAZIONI

È consigliato per tutte le trasmissioni con ingranaggi conici, a spirale, a vite e per la maggior parte degli assali.

## CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: facili cambi di marcia

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: comprovata resistenza alla degradazione dell'olio

## SPECIFICA

|            |                   |       |           |
|------------|-------------------|-------|-----------|
| API        | GL-4              | NH    | NH 524A   |
| API        | GL-5              | VOLVO | 97310     |
| FERMEC     | SFU               | ZF    | TE-ML 05A |
| MIL        | L-2105 C          | ZF    | TE-ML 07A |
| MIL        | L-2105 D          | ZF    | TE-ML 08  |
| MIL        | L-2105 E          | ZF    | TE-ML 12E |
| AGCO/ALLIS | GEAR/AXLE OIL 775 | ZF    | TE-ML 16B |
| CASE       | MS1316            | ZF    | TE-ML 16C |
| FIAT-ALLIS | SFU               | ZF    | TE-ML 16D |
| HYUNDAI    | SFU               | ZF    | TE-ML 17B |
| MAN        | 342 M-1           | ZF    | TE-ML 19B |
| MAN        | 342 M-2           | ZF    | TE-ML 21A |
| MB         | 235.0             |       |           |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo     | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.887          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s | 191            |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s | 26.7           |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270 |       | 176            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892 | °C    | -39            |
| Copper corrosion (150°C, 3h)  | ASTM D130  |       | 1B             |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92   | °C    | 215            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

