

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Tämä täyssyntetinen moottoriöljy täyttää henkilöautoja koskevat ACEA- ja API-perusvaatimukset. Se pitää nokihiukkaset dispergoituneina ja ehkäisee kuona-aineiden muodostumista mäntään.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä suositellaan suoraruiskutusdieselmoottoreille, yhteispainesuoraruiskutusdieselmoottorit mukaan lukien, riippumatta siitä, onko niissä jälkikäsittelyjärjestelmää.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmän suoja
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		177
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.