

WOLF ELECTRUM MULTI E-ATF FLUID

14/04/2025
65305

Tämä on uuden sukupolven sähkömoottori- ja vaihteistoöljy akkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin (BEV).

KÄYTTÖKOHTEET

Kehitetty erityisesti vaihteistosovelluksiin akkukäyttöisissä sähköajoneuvoissa (BEV), joissa on märkä moottori.

OMINAISUUDET

Optimaaliset sähköiset ominaisuudet: soveltuu korkeajännitesovelluksiin.
Erinomainen kulumisen ja hammaspyörien suojaus: jopa viskositeetin ollessa erittäin alhainen.
Loistava materiaaliyhteensopivuus: myös uusien materiaalien osalta.

LUOKITUKSET

TESLA	EDF-2 (1616951-04-A)	VW	G 053 013
TESLA	KAF 1 (1646886-04-A)		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.837
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.92
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		140
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3800
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1a
FZG (A10/16.6R/90)	CEC L-84-02 / ISO 14635-2		9.9
Cu Rating / Diss (150C, 168h)	ASTM D130 / ISO2160	./ppm	4a/57
Volume Resistivity at 80C	ASTM D1169	MOhm.m	42
DKA Oxidation at 170C, 192h (Delta KV100)	CEC L-48-00	%	1.7

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

