

WOLF TRACTOFLUID 50

11/09/2026
3119

Trata-se de um óleo totalmente sintético que proporciona um desempenho extraordinário dos travões molhados num amplo intervalo de temperaturas e em todas as condições de funcionamento. As respetivas propriedades de lubrificação melhoradas protegem contra o desgaste e reduzem o atrito, o que permite uma redução do consumo de combustível. Os respetivos aditivos cuidadosamente selecionados também evitam o ruído dos travões.

APLICAÇÕES

Este óleo destina-se principalmente às aplicações "standard 97304 (WB 102)" da Volvo. No entanto, também pode ser utilizado em transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, travões molhados, conversores para tratores, empilhadoras e diversos equipamentos todo-o-terreno desde que o grau de viscosidade 75W80 seja recomendado.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção fiável de todas as peças

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	ZF	TE-ML 06N
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 06R
AGCO/ALLIS	821 XL	ZF	TE-ML 17E
CASE	MAT 3505/3525/3526	ZF	TE-ML 21F
CASE	MAT 3540		
CASE	MS 1206/1207/1209		
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE		
FORD	ESN-M2C134 D		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 D		
KUBOTA	SUPER UDT ²		
KUBOTA	UDT		
MC CORMICK	HTX		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B/C		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
VOLVO	97304/WB102		
VOLVO	STD 1273,03 (97303)		
ZF	TE-ML 03E		
ZF	TE-ML 05F		
ZF	TE-ML 06D		
ZF	TE-ML 06K		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.8
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		161
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

