

CHAMPION OEM SPECIFIC

85W90 M GL 5

Tämä raskaalle kalustolle tarkoitettu vaihteiston voiteluaine sisältää erittäin tehokkaita raakaöljyjä ja edistyneen lisäainepaketin. Tarkoin valikoidut lisäaineet antavat sille hyvät hankautumisen-, hapettumisen-, vaahdon- ja ruosteenesto-ominaisuudet raskaalla kuormituksella suoritettavan pitkäkestoisen toiminnan aikana ja korkeissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä vaihteistoöljy on suunniteltu kaikenlaisien henkilöautojen ja raskaiden hyötyajoneuvojen mekaanisille vaihteistoille, akseleille ja vetopyörästöille, joissa on odotettavissa erittäin korkeita paineita ja iskukuormitusta. Tämä öljy koostuu erityisestä ainesosien yhdistelmästä, jotta se täyttää Mercedes Benzin ja ZF:n alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) tiukat vaatimukset.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihteenvaihto, ei tärinää

Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso

LUOKITUKSET

API	GL-5	VOLVO	97310
MIL	L-2105 C	VOLVO	97316
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 05A
DAF	GL-5/MIL-L 2105D	ZF	TE-ML 07A
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 08
JD	J11 E	ZF	TE-ML 12E
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 16C
MB	approval 235.0	ZF	TE-ML 16D
RENAULT	Recom. GL-5	ZF	TE-ML 17B
VOITH	132.00374400	ZF	TE-ML 19B
VOITH	3.325-339	ZF	TE-ML 21A

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	196
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

