

CHAMPION COLDCLEANER

Środek rozpuszczalnikowy i czyszczący oparty na rozpuszczalniku alifatycznym, emulgatorach i substancjach powierzchniowo czynnych. Produkt można emulgować w wodzie. Doskonale nadaje się do usuwania olejnych i tłustych zanieczyszczeń oraz pozostałości asfaltu.

ZASTOSOWANIA

Ten produkt służy do czyszczenia silników, maszyn oraz warsztatów. Odpowiedni do wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia parą. Usuwa parafinową warstwę ochronną nadwozia. Aby przeprowadzić czyszczenie części za pomocą szczotki, należy najpierw bezpośrednio nałożyć na tę część sam produkt. Aby wyczyścić silnik lub podłogę w warsztacie, należy nałożyć produkt za pomocą szczotki, a następnie opłukać powierzchnię przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

CECHY

Właściwości czyszczące: skuteczne usuwanie tłustych zanieczyszczeń

SPECYFIKACJA

ISO 6743/10

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Barwa	ASTM D1500		red
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	63

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

