

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

80W90 GL 1, GL 3

Dies ist ein Schmierstoff für Getriebe und Hinterachsen mit Kegelzahn- oder Schraubenrädern. Er besteht aus hochraffinierten Grundölen mit verschleiß- und stockpunktverringenden Additiven.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt werden kann dieser Schmierstoff in Schaltgetrieben und Hinterachsen, für die Öle nach API GL-1 und GL-3 vorgeschrieben sind. Dies trifft z. B. für die meisten Fiat/Iveco- und Volvo-Lkw sowie für Fuller-Getriebe zu.

MERKMALE

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	115.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		131
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield Viskosität bei -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

