

WOLF OFFICIALTECH OW-20 C5 P

03/05/2025
65657

En son Stellantis / PSA teknik özellikleri B71 2010'a odaklanan düşük SAPS ACEA C5 binek araç motor yağıdır ancak aynı zamanda diğer araba üreticilerinin ACEA C5 SAE OW-20 yağı gerektiren dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

UYGULAMALAR

Blue HDi, PureTech gibi PSA B71 2010 yağı gerektiren en son PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS) motorları, hibrid motorlar, Dur-Başla sistemi ile donatılmış motorlar vb. için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ACEA C5 yağı aynı zamanda diğer araba üreticilerinin ACEA C5 SAE OW-20 yağı gerektiren dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C5
API	SN Plus
API	SP
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
CHRYSLER	MS 6395
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	9.55535-DM1
FIAT	9.55535-DSX
FIAT	9.55535-GSX
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
INFINITI	SFU
KIA	SFU
LEXUS	SFU
MAZDA	SFU
MB	229.71
NISSAN	SFU
OPEL	OV 040 1547 - A20
PERODUA	SFU
PSA	approval B71 2010-22
ROEWE	SFU
SCION	SFU
SUBARU	SFU
TATA	SFU
TIANJIN	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	43.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	232

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

