

WOLF MOTO 4T 10W30

14/04/2025
29131

Завдяки стабільним мінеральним і синтетичним базовим оливам і вдосконаленому пакету присадок ця олива для двигунів чотиритактних мотоциклів гарантує плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів мотоциклів, яким подобається комфортна їзда.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

- : Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.
- : Забезпечення комфортної їзди, як на новому транспортному засобі.
- : Спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи.

SPECIFICATION LEVEL

API SL JASO approval MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Колір	VISUAL		BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

