

CHAMPION OEM SPECIFIC

75W90 MV

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Door de speciaal geselecteerde samenstelling wordt geknars van de tandwielen voorkomen en de levensduur van de tandwielen verlengd. Het product zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het schakelen bij lage temperaturen en verzekert gemakkelijk schakelen bij hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

Dit product is speciaal geformuleerd voor versnellingsbakken met geïntegreerde differentiëlen van auto's met voorwielaandrijving. Het kan worden gebruikt in een breed scala OEM-transmissies.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: Zeer soepel schakelen, zonder trillingen.

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

API	GL-4 +	VOLVO	97310
BMW	MTF LT-4	VW	501 50
FORD	ESD-M2C175	VW	G 005 000
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 005 100
FORD	SQM-2C9008-A	VW	G 052 145
FORD	WSD-M2C200-C	VW	G 052 157
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 052 190
MB	235.72	VW	G 052 911
MITSUBISHI	SFU	VW	G 50
OPEL	B 040 1043	VW	G 51

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	94.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.17
Viscositeitsindex	ASTM D2270		185
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

