

WOLF OIL LEAK STOP

14/04/2025
70314

Цей продукт запобігає і зупиняє протікання оливи крізь ущільнення. Так ущільнення повертаються до початкового розміру й до початкового розміру та відновлюють пластичність. Він покращує в'язкість моторної оливи й оптимізує продуктивність двигуна завдяки посиленню нагнітання всередині двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для будь-якого двигуна, що працює на бензині, дизелі й скрапленому нафтовому газі з турбокомпресором або без нього. Можна змішати з усіма доступними комерційними моторними оливами. Не засмічує фільтри, не шкодить каталітичним конверторам-нейтралізаторам. Додайте вміст одного флакона в теплу оливу. Переконайтеся, що не перевищили максимальний рівень оливи в двигуні. Один флакон (325 мл) придатний для картера об'ємом 306 літрів.

ОСОБЛИВОСТІ

Зменшення протікання оливи: відновлює герметизацію та запобігає протіканню

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

