

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Dieses API-SQ-Motorenöl basiert auf sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Grundölen in HC-Synthese und ist mit modernster Technologie für katalysatorverträgliche Motorenöle formuliert. Seine spezielle Formulierung vereint Kraftstoffersparnis mit verlängerter Lebensdauer. Die aschereduzierte Formulierung schützt Partikelfilter und Abgasnachbehandlungssysteme.

ANWENDUNGEN

Dieses dexos™ 2 ist für alle neuen Diesel- und Benzinmodelle von GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet vorgeschrieben. GM/Opel hat mitgeteilt, dass die dexos™ 2-Spezifikation abwärtskompatibel zu älteren GM/Opel-Spezifikationen (GM-LL-A-025 und GM-B-LL-025) ist. Die Mehrheit der Diesel- und Benzinfahrzeuge von GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kann dexos™ 2-Schmierstoffe verwenden. Breites Einsatzspektrum mit ACEA C3 [deutsche OEMs] und C2 [PSA] sowie Abdeckung von API SQ.

MERKMALE

Schutz des Abgasnachbehandlungs-Systems: rundumschutz des Nachbehandlungssystems.
Geringerer Kraftstoffverbrauch: geringerer Kraftstoffverbrauch und verringerte CO₂-Emissionen.
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2	RENAULT	RN 0700
ACEA	C3	RENAULT	RN 0710
API	SN	RENAULT	RN17 Level
API	SN Plus	VW	502 00 < 2017
API	SP	VW	505 00
API	SQ	VW	505 01
BMW	Freigabe LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		
PSA	B71 2290-2014		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		169
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

