

WOLF OFFICIALTECH 5W20 MS-FE

14/04/2025
65612

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Öljy on erittäin polttoainetaloudellinen ja täyttää uusien Ford EcoBoost -bensinimoottoreiden vaatimukset. Se vähentää polttoaineenkulutusta niin osittaisella kuin täydelläkin kuormalla ja pienentää myös pakokaasupäästöjä. Tuotteella on erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet, jotka takaavat erittäin luotettavan toiminnan.

KÄYTTÖKOhteet

Täyttää Ford WSS-M2C948-B -vaatimukset ja on pakollinen 3-sylinterisissä Ford EcoBoost 1,0 -moottoreissa ja muissa EcoBoost-bensiinimoottoreissa. Tätä öljyä voidaan käyttää myös, kun valmistaja vaatii ACEA A1/B1 tai API SN -moottoriöljyä.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A1/B1-12	FORD	approval WSS-M2C948-B
ACEA	C5	FORD	WSS-M2C925-A
API	SN	FORD	WSS-M2C948-A
ILSAC	GF-5	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5004
CHRYSLER	MS 6395		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

